

ID INSPIRATION LOOSE-LAY

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORMEN	iD Inspiration Loose-Lay
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Bodenbelag
CE-Zertifizierung	EN 14041	Ja
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42
TECHNISCHE DATEN	NORMEN	iD Inspiration Loose-Lay
Weichmacher	-	Phthalatfrei
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Oberflächenbehandlung (PUR)	-	Ja - TopCleanXP™
Flächengewicht	EN ISO 23997	7.500 g/m ²
Gefaste Kanten	-	Nein
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Abmessungen	EN ISO 24342	
	Planken	22,9 x 1121,9 cm, 10 Planken/Kar = 2,79 m ²
	Fliesen	30,5 x 61 cm, 14 Fliesen/Kar = 2,6 m ²
LEISTUNGSMERKMALE	NORMEN	iD Inspiration Loose-Lay
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
MöbelfüÙe	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	8 dB
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,04 m ² K/W
Warmwasser Fußbodenheizung		Geeignet - max. 27 °C
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit
Rutsicherheit	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815 EN 1081	<2 kV ≥ 10 ¹¹ Ohm

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (12/16). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.

Hinweis: Verlege-, Reinigungs-, und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.

