


Vista EcoBase™ SoundMaster® Lite™

Vorläufiges Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10 “						
Musterung	ISO 2424	Schlingenpol strukturiert						
Färbemethode		Solution Dyed						
Abmessung	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (Fliese 16 Stück)					
Trägermaterial	ISO 2424	Polyester Vlies						
Rückenausrüstung	ISO 2424	DESSO EcoBase® * (besteht zu mindestens 75% aus recyceltem Material, welches durch das Cradle to Cradle®-Prinzip positiv bewertet wurde) und SoundMaster® Lite™ (80% recyceltes Polyester Vlies)						
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertes Material hergestellt) **						
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	10.0					
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	5.0					
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m²	4450					
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m²	840					
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m²	610					
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm³	0.122					
Noppenzahl	ISO 1763	/dm²	1580					
Begetest	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Durchgangswiderstand	ISO 10965	Ohm	-					
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	Ohm	-					
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - Stark						
Komfortklasse	EN 1307	LC 3						
Maßbeständigkeit	EN 986	%	≤ 0,2					
Trittschallverbesserungsmaß ΔL _w	ISO 10140	dB	35					
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.01	0.04	0.33	0.30	0.35	0.47
Schallreduktion	ISO 354	α _w	0.30					
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m².K/W	0.131					
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl - s1 (unverklebt geprüft)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	5A39FBD0						



* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.0, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Tarkett Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen DESSO Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Tarkett Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen normalen Produktionstoleranzen. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf die Internetseite www.tarkett.com zu finden.

DE-20191125