

POLYSAFE MODENA PUR



2.0mm



0.70mm

2m x 20m = 40m²2780g/m²

OGÓLNE ZASTOSOWANIE

EN 13845

ASTM F1303



TRUDNOPALNOŚĆ

EN 13501-1 Klasa Bfl-S1

ASTM E648 Klasa 1



ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

Trwała odporność na poślizg na mokrej nawierzchni* AS/NZS 4586 R10

EN 13845 ESf

RRL Pendulum Test ≥ 36 (test na mokro – 4S Rubber/Slider96)Chropowatość powierzchni Rz ≥ 20 m

Antypoślizgowość wszystkich produktów z serii Polysafe jest zagwarantowana przez cały okres eksploatacji produktów przy ścisłym przestrzeganiu wytycznych.



WYKŁADZINY KORZYTSNIE ODDZIAŁUJĄCE NA ŚRODOWISKO

Polysafe Modena PUR uzyskała BRE Global Environmental Generic A+ rating w głównych obszarach wykorzystania tj. szkolnictwo i opieka zdrowotna. Generic EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) jest dostępny na życzenie. Jest to w 100% recyklingowany produkt. Recykling odbywa się za pośrednictwem systemu Recofloor (odwiedź www.polyflor.com/environment)



KLASA ŚCIERALNOŚCI

EN 13845 50,000 cykli

EN 649 Grupa T



EMISJA VOC

Komfort powietrza GOLD:

Eurofins certyfikowany

AgBB bardzo niska emisja

FloorScore certyfikowany



UBEZPIECZENIE

Polysafe Modena PUR posiada niezależne ubezpieczenie w British Board of Agreement, jakość produktów jest zagwarantowana przez okres 10 lat w przypadku użytkowania zgodnego z wytycznymi. Podczas właściwej eksploatacji wygląd, kolor i antypoślizgowość zostaną zachowane podczas tego okresu.



ANTYLEKTROSTATYKA

EN 1815 $\leq 2kV$

Sklassyfikowany jako antystatyczny



ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Dobra odporność na rozcieńczone kwasy i zasady. Wykresy odporności chemicznej dostępne na zamówienie.



BAKTERIOSTAT

Cały zakres winylowych podłóg Polyflor zapewnia ciągłość, nieprzepuszczalności i higieniczne podłogi, które bez przeszkód można czyścić zgodnie ze wskazanymi przez producenta zaleceniami. Wdrożenie skutecznego systemu czyszczącego jest najważniejszą obroną przed infekcjami.



Polysafe Modena PUR cechuje wysoka jakość, wzmocnienie poliuretanem, utwardzone promieniami UV w celu ułatwienia utrzymania czystości, zmniejszenia kosztów eksploatacji i zapewnienia lepszego wyglądu przez dłuższy czas. Jak w przypadku wszystkich produktów z serii Polysafe, Polysafe Modena PUR nie musi mieć zastosowanego lakieru.



ZASTOSOWANIE

Polysafe Modena PUR jest idealna do zastosowania w bardzo zatłoczonych wejściach do miejsc publicznych, gdzie powierzchnia jest zazwyczaj sucha, lecz istnieje prawdopodobieństwo, że wystąpi wyciek wody co sprawia, że antypoślizgowość jest ważną cechą. Typowe obszary korytarzy, recepcje, oddziały szpitalne, sale lekcyjne, sklepy, kawiarnie, domy opieki oraz tylne części domów mieszkalnych. Ma zastosowanie również w łazienkach, barach oraz szatniach. Dla nieustannie mokrych powierzchni zaleca się stosowanie produktów Polysafe Hydro lub Hydro Evolve.



Cały zakres podłóg Polysafe jest kompatybilny do zastosowania z najczęściej stosowanymi żelami na bazie alkoholu i są przystosowane do okresowego czyszczenia parą. W celu uzyskania informacji dotyczących obsługi i instalacji, stosowanych klejów, konserwacji oraz odporności chemicznej prosimy o kontakt: Polyflor sp. z o.o. tel. +61 820 31 55 lub przesłanie maila z zapytaniem na adres: polyflor@polyflor.com.pl.

Prezentowane dane są poprawne w dniu emisji. Jednakże Polyflor Ltd. Zastrzega sobie prawo do dokonania zmian, które nie wpływają niekorzystnie na jakość i ilość.

*W celu uzyskania wyjaśnień odnośnie antypoślizgowości skontaktuj się z Polyflor sp. z o.o.

Przedstawiciel: Polyflor Sp. zoo. ul. Smolna 13A/U3, 61-008 Poznań
Tel. 61-820-31-55 Fax 61-820-31-35

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
UK SALES DIRECT: +44 (0)161 767 1122 UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551
EXPORT SALES DIRECT: +44 (0)161 767 1913 TECHNICAL SUPPORT: +44 (0)161 767 1912
RECEPTION: +44 (0)161 767 1111 UK FAX: +44 (0)161 767 1128
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 1166
E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM

James Hales
FLOORING



2011



POLYFLOR

POLYSAFE™
MODENA PURPERFORMANCE AND
PROPERTIES

Refer to the BRE Green Guide
for more details
(www.thegreenguide.org.uk)



In collaboration with the European Building Flooring
Manufacturers' Institute (EBFMI), Polyflor Ltd supports sustainable
construction via Environmental Product Declarations (EPDs).



POLYFLOR™
COVERING THE WORLD