Ausschreibungs-Vorschlag

Pos.	Menge Einheit	Gegenstand	Preis je Einheit €	Gesamt-Preis €

Veneto Essenza

Linoleum gem. EN 548, durchgehend vierfarbig marmoriert (homogen) auf Juteträger.
Ausgestattet mit werksseitigem Acrylat-Finish. Eine Ersteinpflege ist bei intakter Oberfläche nicht erforderlich.

Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "DER BLAUE ENGEL" (emissionsarm).

Farbe nach Wahl des AG liefern, Untergrund bestehend aus:

vorbereiten und den Belag gemäß DIN 18 299/DIN 18 365 verlegen.

Kriterien:

Gesamtdicke:		2,5 mm
Benutzungsintensität	EN 685	
Hausbereich:	Klasse	23
Geschäftsbereich:	Klasse	34
Industriebereich:	Klasse	42
Flächengewicht	EN 430	ca. 3,0 kg/m²
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 140-8/717-2	ca. + 6 dB
Resteindruck	EN 433	ca. 0,08 mm
Wärmedurchlaßwiderstand	DIN 52612	0,015 m² K/W
Biegsamkeit	EN 435	≤ 30 mm Ø
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Stuhlrollenbeanspruchng	EN 425	Typ W (Norm EN 12529) geeignet
Brandverhalten	EN ISO 9239-1 / EN 13501-1	Klasse C_{fl} - s1
Fußbodenheizung - Warmwasser		bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6
Rutschsicherheit	DIN 51130 - BGR 181	R 9
Chemikalieneinwirkung	EN 423	beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel
Farbe:		
Lieferform	EN 426	Bahnen 200 cm breit

Kleber: Fabrikat/Qualität

(vom Bieter einzutragen)

Positionslage (Räume) / Anforderungen:

m² € / m²

Verfugen des Linoleum-Bodenbelags der Pos. .....
mit **patentiertem Tarkett xf-Schmelzdraht** zur deutlich vereinfachten Abreinigung und erhöhten mechanischen Widerstandsfähigkeit.
Farbton nach Wahl des AG.

Abrechnung nach Fugenlänge

m^2 / lfd.m Bahnen: € / lfd.m

Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal
Telefon: 06233 / 81-0 Fax: 06233 / 81-1688
www.tarkett-objekt.de

Stand: Februar 2008