

Ausschreibungs-Vorschlag																																																													
Pos.	Menge Einheit	Gegenstand	Preis je Einheit €	Gesamt- Preis €																																																									
		Veneto Essenza Linoleum gem. EN 548, durchgehend vierfarbig marmoriert (homogen) auf Juteträger. Ausgestattet mit werkseitigem Acrylat-Finish. Eine Ersteinpflege ist bei intakter Oberfläche nicht erforderlich. Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "DER BLAUE ENGEL" (emissionsarm). Farbe nach Wahl des AG liefern, Untergrund bestehend aus: vorbereiten und den Belag gemäß DIN 18 299/DIN 18 365 verlegen. <u>Kriterien:</u> <table><tr><td>Gesamtdicke:</td><td></td><td>2,5 mm</td></tr><tr><td>Benutzungsintensität</td><td>EN 685</td><td></td></tr><tr><td>Hausbereich:</td><td>Klasse</td><td>23</td></tr><tr><td>Geschäftsbereich:</td><td>Klasse</td><td>34</td></tr><tr><td>Industriebereich:</td><td>Klasse</td><td>42</td></tr><tr><td>Flächengewicht</td><td>EN 430</td><td>ca. 3,0 kg/m²</td></tr><tr><td>Trittschallschutzverbesserungsmaß</td><td>EN ISO 140-8/717-2</td><td>ca. + 6 dB</td></tr><tr><td>Resteindruck</td><td>EN 433</td><td>ca. 0,08 mm</td></tr><tr><td>Wärmedurchlaßwiderstand</td><td>DIN 52612</td><td>0,015 m² K/W</td></tr><tr><td>Biegsamkeit</td><td>EN 435</td><td>≤ 30 mm Ø</td></tr><tr><td>Aufladungsspannung</td><td>EN 1815</td><td>< 2 kV (antistatisch)</td></tr><tr><td>Stuhlrollenbeanspruchung</td><td>EN 425</td><td>Typ W (Norm EN 12529) geeignet</td></tr><tr><td>Brandverhalten</td><td>EN ISO 9239-1 / EN 13501-1</td><td>Klasse C_{fl} - s1</td></tr><tr><td>Fußbodenheizung - Warmwasser</td><td></td><td>bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet</td></tr><tr><td>Lichteinheit</td><td>EN ISO 105-B02</td><td>≥ Stufe 6</td></tr><tr><td>Rutsicherheit</td><td>DIN 51130 - BGR 181</td><td>R 9</td></tr><tr><td>Chemikalieneinwirkung</td><td>EN 423</td><td>beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel</td></tr></table> Farbe: Lieferform <table><tr><td>EN 426</td><td>Bahnen 200 cm breit</td></tr></table> Kleber: Fabrikat/Qualität (vom Bieter einzutragen) Positionslage (Räume) / Anforderungen: <table><tr><td>m²</td><td>€ / m²</td></tr></table> Verfügen des Linoleum-Bodenbelags der Pos. mit patentiertem Tarkett xf-Schmelzdraht zur deutlich vereinfachten Abreinigung und erhöhten mechanischen Widerstandsfähigkeit. Farbton nach Wahl des AG. Abrechnung nach Fugenlänge <table><tr><td>m² / lfd.m</td><td>Bahnen: € / lfd.m</td></tr></table>	Gesamtdicke:		2,5 mm	Benutzungsintensität	EN 685		Hausbereich:	Klasse	23	Geschäftsbereich:	Klasse	34	Industriebereich:	Klasse	42	Flächengewicht	EN 430	ca. 3,0 kg/m²	Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 140-8/717-2	ca. + 6 dB	Resteindruck	EN 433	ca. 0,08 mm	Wärmedurchlaßwiderstand	DIN 52612	0,015 m² K/W	Biegsamkeit	EN 435	≤ 30 mm Ø	Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)	Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	Typ W (Norm EN 12529) geeignet	Brandverhalten	EN ISO 9239-1 / EN 13501-1	Klasse C _{fl} - s1	Fußbodenheizung - Warmwasser		bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet	Lichteinheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6	Rutsicherheit	DIN 51130 - BGR 181	R 9	Chemikalieneinwirkung	EN 423	beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel	EN 426	Bahnen 200 cm breit	m²	€ / m²	m² / lfd.m	Bahnen: € / lfd.m		
Gesamtdicke:		2,5 mm																																																											
Benutzungsintensität	EN 685																																																												
Hausbereich:	Klasse	23																																																											
Geschäftsbereich:	Klasse	34																																																											
Industriebereich:	Klasse	42																																																											
Flächengewicht	EN 430	ca. 3,0 kg/m²																																																											
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 140-8/717-2	ca. + 6 dB																																																											
Resteindruck	EN 433	ca. 0,08 mm																																																											
Wärmedurchlaßwiderstand	DIN 52612	0,015 m² K/W																																																											
Biegsamkeit	EN 435	≤ 30 mm Ø																																																											
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)																																																											
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	Typ W (Norm EN 12529) geeignet																																																											
Brandverhalten	EN ISO 9239-1 / EN 13501-1	Klasse C _{fl} - s1																																																											
Fußbodenheizung - Warmwasser		bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet																																																											
Lichteinheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6																																																											
Rutsicherheit	DIN 51130 - BGR 181	R 9																																																											
Chemikalieneinwirkung	EN 423	beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel																																																											
EN 426	Bahnen 200 cm breit																																																												
m²	€ / m²																																																												
m² / lfd.m	Bahnen: € / lfd.m																																																												