

Specyfikacja Techniczna

Nazwa produktu:	Cordiale
Rodzaj produktu:	Rolka igłowana
Pile Yarn Description:	85% Polypropylene, 15% Nylon
Wymiar:	50cm x 50cm
Gramatura runa:	950g/m ² +/-10%
Waga całkowita:	4200g/m ² +/-10%
Wysokość runa:	4.0mm +/-10%
Grubość całkowita:	7.8mm +/-10%
Opis podłoża:	Bitum-Accummen™, w 75% z recyklingu
Klasa użytkowa:	BS EN 1307 Heavy Commercial Use Class 33
Klasa ogniowa:	Euroclass Bfl-s1
Oporność termiczna:	Tog Rating 0.39; ISO 8302: 0.04 m ² K/W
Test krzesła na kółkach:	BS EN 985 Pass - do użytku ciągłego
Odporność na deformacje statyczne:	BS 4939:1987 (2003) Recovery >80% (24h)
Odporność na deformacje dynamiczne:	BS ISO 2094:1999 (2005) Loss <20% (1000 impacts)
Napięcie elektrostatyczne:	BS ISO 6356:2000 <2kV
Odporność na płowienie:	BS EN ISO 105 - B02 Minimum 6
Odporność na szamponowanie:	BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum 4
Ilość płytek/paneli w pudełku:	20 (5m ²)



Do produkcji tego wyrobu użyto energii odnawialnej.



Numer certyfikatu
Environmental Profiles Scheme
ENP353



Certyfikat numer: FM01440
BS EN ISO 9001:2008



Klasa emisji substancji lotnych w skali od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja)

Informacje dotyczące ochrony środowiska

- Produkty Burmatex spełniają klasę A i A+ norm budowlanych zdefiniowanych przez BREEAM.
- Produkty Burmatex spełniają jeden lub więcej kryteriów kwalifikujących do SKA.
- Wszystkie produkty (rulony i płytki) produkowane są na terenie jednego zakładu w Wielkiej Brytanii.
- Wszystkie surowce, w tym włókna, pozyskiwane są lokalnie, tj. w obrębie 20 mil (jeśli to możliwe).
- Ponad 75% podkładu Accumen™ pochodzi z recyklingu.
- Minimalizowanie zużycia surowców i energii poprzez ciągłą kontrolę i doskonalenie produkcji.
- Wszystkie odpady podlegają recyklingowi, a energia elektryczna pochodzi ze źródeł odnawialnych.
- Wszystkie produkty Burmatex posiadają klasę użyteczności Heavy Contract i 10 lat gwarancji.
- VOC: klasa A+

Zalecane sposoby układania:



Quarter Turn

LEED® v4 - Poprzez wykorzystanie produktów Burmatex we wnętrzach budynku komercyjnego można zwiększyć ocenę, jaką obiekt ten otrzyma w ramach certyfikatu LEED v4. Certyfikat LEED ocenia cały budynek, a nie poszczególne produkty. Produkty Burmatex mogą przyczynić się do spełnienia następujących kryteriów LEED v4: NC-v4/CI-v4 MRc2/MRc3, MRc3/MRc4, EQc1 (Strategie jakości powietrza wewnętrznego), EQc2 (niska emisja materiałów), EQc6 (oświetlenie wewnętrzne- opcja 2) oraz EQc9 (wydajność akustyczna). Więcej informacji na temat LEED na stronie www.usgbc.org/contact

Burmatex zastrzega sobie prawo do ulepszania specyfikacji wszystkich produktów bez uprzedniego powiadomienia. E&OE.
Zamówienia podlegają warunkom sprzedaży Burmatex. Więcej: www.burmatex.co.uk/termsandconditionsofsale