LINOLEUM

Veneto Essenza

Opis

Jednorodna wykładzina z linoleum na podkładzie jutowym w rolkach. Fabryczne zabezpieczenie powierzchni akrylem

Certyfikacja i klasyfikacja	Normy	Veneto Essenza
Typ podłogi	ISO 24011/EN 548	Homogeniczna podłoga z linoleum na podkładzie jutowym
Certyfikacja CE	EC 14041	tak
Klasyfikacja	ISO 10874 / EN 685	Do obiektów mieszkaniowych: 23
		Do obiektów komercyjnych: 34
		Do obiektów lekkiego przemysłu: 42
Dane techniczne	**Normy**	**Veneto Essenza**
Grubość całkowita	ISO 24346/EN 428	2,5 mm
Waga całkowita	ISO 23997/EN 430	3000 g/m2
wgniecenie resztkowe	ISO 24343-1/EN 433	ok. 0.08 mm
Elastyczność	ISO 24344/EN 435 Metoda A	≤ 30 mm Ø
Forma dostawy	ISO 24341/EN 426	rolki ≤ 30 m x 2m
Kolorystyka		12
Dane techniczne	**Normy**	**Veneto Essenza**
Ognioodporność	EN ISO 13501-1	Cfl s 1
Redukcja dźwięków	EN ISO 140-8	≤ 6 dB
	EN ISO 717-2	
Redukcja dźwięków z Elefano*	EN ISO 140-8	14 dB
	EN ISO 717-2	
Odporność na działanie kółek krzeseł	ISO- 4918 EN 425	Odpowiedni do kółek krzeseł biurowych typu W (Norma EN 12529)
Przewodzenie cieplne	EN 12524	ok. 0.015 m2 K/W
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiednia
Trwałość kolorów	ISO 105-B02 Method 3	≥ 6
Właściwości bakteriostatyczne	JIS Z 2801	Tak, naturalnie
Odporność chemiczna	EN 423	Odporny na rozcieńczone kwasy, oleje, tłuszcze, rozpuszczalniki oraz zasady
Antypoślizgowość	DIN 51130 / BGR 181	R9
Dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0.30
Elektrostatyczność	EN 1815	< 2 kV

CUSTOMS TARIFF : 482050000000F

Tarkett
THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE