

## FINETT ACCENT

**Beanspruchungsbereich**  
EN 1307

Klasse 33 Objektbereich stark

**Emissionsgeprüft**  
nach DIBt-Grundsätzen  
nach CRI-Grundsätzen

abZ-Nr.: Z-156.601-401  
Green Label Plus 2655

**Gesundheitliche Unbedenklichkeit**  
Umweltzeichen RAL-UZ 128

DER BLAUE ENGEL  
Vertrag Nr.: 19064

**Nutzschicht**

100 % Polyamid **dorix**

**Rücken**

Stapelfaservlies mit PP-Gitter

**Gesamtdicke**  
ISO 1765

6,5 mm

**Flächengewicht**  
ISO 8543

1500 g/m<sup>2</sup>

**Nutzschichteinsatzgewicht**

750 g/m<sup>2</sup>

**Flächengewicht der Nutzschicht**  
EN 984

700 g/m<sup>2</sup>

**Abmessungen**

Rollenbreite 200 cm | Rollenlänge 25-35 lfm

**Brandverhalten**  
EN 13501-1

B<sub>fl</sub>-s1

**Trittschallminderung**  
ISO 10140

23 dB

**Schallabsorption**  
ISO 354

Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
$\alpha_s$	0,01	0,01	0,09	0,18	0,41	0,63

**Lichtechtheit**  
ISO 105-B02

6-7

**Wärmedurchlasswiderstand**  
ISO 8302

0,13 m<sup>2</sup> K/W  
geeignet für Fußbodenheizung

**Elektrostatische Grenzaufladung**  
ISO 6356

≤ 0,5 kV

**Erdableitwiderstand**  
EN 61340-4-1 (leitfähig geklebt)

≤ 1 x 10<sup>8</sup> Ω (geometrischer Mittelwert)

**Sonderfarben**

> 1000 m<sup>2</sup>

**Verlegung**  
DIN 18365

Vollflächige Verklebung mit Klebstoffen der niedrigsten Emissionsklasse, frei von niedrig-, mittel- und hoch siedenden Lösungsmitteln und mit einer hoch scherfesten Kleberfuge (Wert > 2 N/mm<sup>2</sup>, Prüfung nach EN 14293).

Wir empfehlen das Anfordern eines größeren Musters. Technische Veränderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Unsere Verlegeanleitungen sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung sind zu beachten.

Stand 04.2016 | Revision H

