

POLYSAFE HYDRO EVOLVE

- W pełni zgodna z wymogami HSE-36+ Pendulum wet test
- Wykładzina antypoślizgowa z wypukłym tłoczeniem odpowiednia do miejsc, po których chodzi się boso i które są stale mokre
- W pełni zgodna z EN13845 bezpieczeństwo chodzenia na boso

SPECYFIKACJA



2.0mm

2m x 20m = 40m²2650g/m²
EN 13845
ASTM F1303
**TRUDNOPALNOŚĆ**
EN 13501-1 Klasa Bfl- S1
EN ISO 9239-1 ≥ 8kw/m²
EN ISO 11925-2 Pozytywny
ASTM E648 Klasa 1
**ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ**
EN 13845 Esb
RRL Pendulum Test ≥36 (wet test)
 Chropowatość powierzchni Rz≥20µm
 Odporność na poślizg w przypadku wszystkich produktów Polysafe jest gwarantowana przez cały okres eksploatacji produktu przy ścisłym przestrzeganiu wytycznych HSE
**KLASA ŚCIERALNOŚCI****EN 649** Grupa P
WODOODPORNOŚĆ
EN 13553 Annex A
**EMISJA****AgBB VOC test:** Pozytywny**ODPORNOŚĆ CHEMICZNA**

Polysafe Hydro ma dobrą odporność na rozcieńczone kwasy i zasady. Tabele odporności chemicznej udostępniamy na Państwa życzenie.

**ELEKTROSTATYKA**
EN 1815 ≤2kV
 Klasyfikuje się jako antystatyczna
**HIGIENA**

Zawiera środki przeciwbakteryjne. Poddana niezależnym badaniom- zapobiega rozwojowi MRSA na posadzce. Najskuteczniejszą obroną przeciwko zakażeniom jest efektywna konserwacja.

**PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA**

Polysafe Hydro uzyskuje ocenę A+ w rankingu rodzajowym wpływu na środowisko BRE Global dla kluczowych obszarów użytkowych, takich jak szkolnictwo i opieka zdrowotna. Polysafe Hydro Evolve w 100% nadaje się do recyklingu i zawiera ponownie przetworzony materiał.

**ZASTOSOWANIE**

Wykładzina Polysafe Hydro Evolve została specjalnie zaprojektowana z wypukłym tłoczeniem dającym większą pewność przy wyborze do miejsc stale narażonych na działanie bieżącej wody, w których podstawowym czynnikiem jest zwiększona antypoślizgowość. Jest odpowiednia do zastosowań na powierzchniach, po których chodzi się boso lub w obuwiu na miękkich podszewkach, np. pod natryskami, w pomieszczeniach do hydroterapii oraz w pomieszczeniach rekreacyjnych. Podobnie jak w przypadku pozostałych produktów Polysafe, na wykładzinie Polysafe Hydro Evolve nie powinno się stosować środka polerującego.

 POLFLOR SP. Z O.O. UL. SMOLNA 13A/U3, 61-008 POZNAŃ TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135, E-MAIL: POLFLOR@POLFLOR.COM.PL WWW.POLFLOR.COM.PL


 POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
 TEL:+44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT:+44 (0)1617671122 UK FAX:+44 (0)1617671128
 EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM
 UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

James Hildred
 FLOORING


LIPIEC 2012


 Polysafe™
hydro|evolve
 a clear step forward

SAFETY FLOORING

PERFORMANCE AND
PROPERTIES
POLYFLOR
 COVERING THE WORLD