

Specyfikacja Techniczna

Nazwa produktu:
 Opis produktu:
 Rodzaj włókna:
 Rozmiar płytki:
 Ciężar włókna:
 Ciężar całkowity:
 Wysokość runa:
 Grubość całkowita:
 Gęstość rzędów; rozstaw igieł:
 Gęstość pętlowania:
 Rodzaj podkładu:
 Klasa użytkowa:
 Klasa komfortowa:
 Klasa ogniowa:
 Ogrzewanie podłogowe:
 Test krzesła na kółkach:
 Test retencji:
 Odporność na deformacje statyczne:
 Odporność na deformacje dynamiczne:
 Napięcie elektrostatyczne:
 Odporność na płowienie:
 Odporność na szamponowanie:
 Pochłanianie dźwięku:
 Tłumienie krokowe średnie:
 Tłumienie krokowe przy 1000Hz:
 Liczba płytek w opakowaniu:



Do produkcji tego wyrobu użyto energii odnawialnej.



Numer certyfikatu
Environmental Profiles Scheme
ENP353



Certyfikat numer: FM01440
BS EN ISO 9001:2008




Klasa emisji substancji lotnych w skali od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja)


Informacje dotyczące ochrony środowiska

- Produkty Burmatex spełniają klasę A i A+ norm budowlanych zdefiniowanych przez BREEAM.
- Produkty Burmatex spełniają jeden lub więcej kryteriów kwalifikujących do SKA.
- Wszystkie produkty (rulony i płytki) produkowane są na terenie jednego zakładu w Wielkiej Brytanii.
- Wszystkie surowce, w tym włókna, pozyskiwane są lokalnie, tj. w obrębie 20 mil (jeśli to możliwe).
- Ponad 75% podkładu Accumen™ pochodzi z recyklingu.
- Minimalizowanie zużycia surowców i energii poprzez ciągłą kontrolę i doskonalenie produkcji.
- Wszystkie odpady podlegają recyklingowi, a energia elektryczna pochodzi ze źródeł odnawialnych.
- Wszystkie produkty Burmatex posiadają klasę użyteczności Heavy Contract i 10 lat gwarancji.
- VOC: klasa A+

Zalecane sposoby układania:



Monolithic



Quarter Turn

LEED® v4 - Poprzez wykorzystanie produktów Burmatex we wnętrzach budynku komercyjnego można zwiększyć ocenę, jaką obiekt ten otrzyma w ramach certyfikatu LEED v4. Certyfikat LEED ocenia cały budynek, a nie poszczególne produkty. Produkty Burmatex mogą przyczynić się do spełnienia następujących kryteriów LEED v4: NC-v4/CI-v4 MRc2/MRc3, MRc3/MRc4, EQc1 (Strategie jakości powietrza wewnętrznego), EQc2 (niska emisja materiałów), EQc6 (oświetlenie wewnętrzne- opcja 2) oraz EQc9 (wydajność akustyczna). Więcej informacji na temat LEED na stronie www.usgbc.org/contact

Burmatex zastrzega sobie prawo do ulepszania specyfikacji wszystkich produktów bez uprzedniego powiadomienia. E&OE.
 Zamówienia podlegają warunkom sprzedaży Burmatex. Więcej: www.burmatex.co.uk/termsandconditionsofsale