

POLYSAFE HYDRO

Wykładzina antypoślizgowa z wypukłym tłoczeniem odpowiednia do miejsc mokrych i po których chodzi się boso

SPECYFIKACJA

		
2.0mm	2m x 20m = 40m ²	2450g/m ²
	  	
EN 13845 ASTM F1303		
	TRUDNOPALNOŚĆ EN 13501- 1 Klasa Bfl- S1 EN ISO 9239-1 $\geq 8\text{kw/m}^2$ EN ISO 11925-2 Pozytywny ASTM E648 Klasa 1	
	ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ EN 13845 Esb RRL Pendulum Test ≥ 36 (wet test- 4S) AS/NZS 4586 Część C Klasa B	 KLASA ŚCIERALNOŚCI EN 649 Grupa P
	WODOODPORNOŚĆ EN 13553	
	ODPORNOŚĆ CHEMICZNA Polysafe Hydro ma dobrą odporność na rozcieńczone kwasy i zasady. Ogólne informacje na temat odporności chemicznej można znaleźć w Przewodniku Technicznym Polyflor. Tabele odporności chemicznej udostępniamy na Państwa życzenie.	
	BAKTERIOSTAT Wykładzina ta zawiera środki bakteriobójcze stanowiące jeszcze lepszą ochronę przed zanieczyszczeniami. Niezależne badania dowiodły, że zapobiega rozwojowi gronkowca złocistego. Jednakże dla zachowania właściwej higieny najważniejsze jest prawidłowe czyszczenie.	
	ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ EN 1815 Produkt ten nie gromadzi ładunków elektrostatycznych powyżej wartości 2kV i został zaklasyfikowany jako „antystatyczny”. Dla zastosowań specjalistycznych z wymogiem rozpraszania ładunków elektrostatycznych prosimy zobaczyć asortyment produktów Polyflor ESD	
	ZASTOSOWANIE Wykładzina Polysafe Hydro posiada specjalnie zaprojektowane wypukłe tłoczenie dające jeszcze większy efekt antypoślizgowości w miejscach stałe mokrych. Jest ona odpowiednia do obszarów, po których chodzi się boso lub w miękkim obuwiu, np. pod prysznicami, w gabinetach hydroterapii, szatniach i wokół krytych basenów. Tak jak wszystkie produkty z grupy Polysafe wykładziny tej nie powinno się pastować.	
	Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polyflor Polska.	



POLFLOR SP. Z O.O. UL. SMOLNA 13A/U3, 61-008 POZNAŃ TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135, E-MAIL: POLFLOR@POLFLOR.COM.PL WWW.POLFLOR.COM.PL

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
 TEL: +44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT: +44 (0)1617671122 UK FAX: +44 (0)1617671128
 EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM
 UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

James McLeod
 FLOORING




LIPIEC 2012

POLYFLOR

**POLYSAFE
HYDRO**

SAFETY FLOORING

SPECYFIKACJA PRODUKTU



POLYFLOR
 COVERING THE WORLD