

tessera® in-touch

Specyfikacja techniczna

Tessera In-touch spełnia wymogi normy EN 1307



	Opis	Płytki dywanowe w formie paneli o zróżnicowanej strukturze runa
	Wymiary/ ilość płytek w opakowaniu	100 cm x 25 cm / 15 szt. (4 m ² w opakowaniu)
	Grubość całkowita	7,4 mm ± 10%
	Wysokość włókna	4,2 mm ± 0,5 mm
	Klasyfikacja: obiektowe	EN 1307
	Ilość kolorów w kolekcji	10
	Waga całkowita	4 355 g/ m ² ± 10%
	Budowa włókna	100% Antron Lumena Polyamide 6,6, BCF
	Metoda barwienia	Na wskroś
	Waga runa	840 g/ m ² ± 10%
	Gęstość ściegu	217 488 tuftów na m ² ± 10%
	Podłoże pierwszorzędowe	Poliester/ Poliamid
	Podłoże drugorzędowe	Modyfikowane podłoże bitumiczne i poliester
	Stabilność wymiarowa	BS EN 986
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	ES-ISO 717-2/ ISO 10140-3
	Odporność na krzesła na rolkach	BS EN 985
	Trwałość kolorów	BS EN ISO 105 B02
	Środowisko naturalne	Surowce wykorzystywane do produkcji płytek mają niską zawartość VOC; produkcja odbywa się przy wykorzystaniu do 60% materiałów przetworzonych.
		Wszystkie kolekcje Tessera są produkowane przy wykorzystaniu w 100% "zielonej energii".
	CRI	Spełnia standardy jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń 01350
	Gwarancja	Płytki Tessera In-touch mają 10-letnią gwarancję w warunkach intensywnego użytkowania o ile są profesjonalnie zamontowane przez uznanego wykonawcę i regularnie konserwowane zgodnie z obowiązującą instrukcją Tessera.
	Ska	Spełnia kryteria klasyfikacji Ska dla wykładzin elastycznych M12 w placówkach biurowych, handlowych i edukacyjnych
	Sposób instalacji	Wzdłuż spłotów, cegiełka, mozaikowo lub 1/4 obrotu
Tessera In-touch spełnia wymogi normy EN 14041		
	Reakcja na ogień	EN 13501-1
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893
	Opór elektryczny	BS ISO 10965 i EN 1815
	Przewodność cieplna (właściwości cieplno-wilgotnościowe)	ISO 8302:1991



Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

