

iD REVOLUTION

KARTA TECHNICZNA

Klasyfikacja	Norma	iD Revolution	
Rodzaj pokrycia podłogowego	EN ISO 19322	Elastyczne pokrycie podłogowe z polimerów termoplastycznych	
Klasyfikacja	EN ISO 10874	Mieszkaniowa: 23 Komercyjna: 33 Przemysłowa: 42	
Charakterystyka techniczna			
Grubość całkowita	EN ISO 24346	2.5 mm	
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0.55 mm	
Waga całkowita	EN ISO 23997	3900 g/m²	
Wymiary	EN ISO 24342	Panele	12.5 x 122 cm, 24 panele/opakowanie = 3.66 m2 20 x 122 cm, 15 panele/opakowanie = 3.66 m2 25 x 122 cm, 12 panele/opakowanie = 3.66 m2
		Płytki	25 x 50 cm, 30 płytki/opakowanie = 3.75 m2 50 x 50 cm, 15 płytki/opakowanie = 3.75 m2 50 x 100 cm, 7 płytki/opakowanie = 3.5 m2
Zabezpieczenie powierzchni(PUR)		Tak - TopClean XP™	
Fazowanie krawędzi		Tak	
Znakowanie CE			
Deklaracja właściwości użytkowych		0007-0049-DoP-2018-06	
Właściwości techniczne			
Stabilność wymiarowa	ISO 19322 - Procedura A	≤ 0.15%	
Zwijanie pod wpływem ciepła	ISO 19322 - Procedura A	≤ 1 mm	
Reakcja na ogień	EN 13501-1	C _{fi} -s1	
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0.1 mm	
Oddziaływanie nóg mebli	ISO 16581 - EN 424	Brak uszkodzeń	
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918 - EN 425	Brak uszkodzeń	
Izolacyjność dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	ΔL _w = 2 dB	
Redukcja hałasu w pomieszczeniu	NF S31-074	Class C (L _{n,e,w} < 85 dB)	
Opór cieplny	EN ISO 10456	0.02 m² K/W	
Odporność na światło		≥ 6	
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Bardzo dobra	
Antypoślizgowość	DIN 51130 EN 13893	R9/R10 Zależne od struktury μ ≥ 0.30	
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815 EN 1081	< 2kV > 10 ⁹ Ω	
Odporność na rozrywanie	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm	
Właściwości środowiskowe			
Emisja LZO po 28 dniach AgBB test	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³	

Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w wyniku doskonalenia produktu (03/18).

Należy przestrzegać instrukcji montażu oraz pielęgnacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett.

Zgodnie z Rozporządzeniem UE N° 305/2011 dotyczącym znakowania produktu, deklaracja właściwości użytkowych dostępna jest na: www.obiektowe.tarkett.pl

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

